

Утверждаю

Генеральный директор ООО "УМС Рус"

приказ № 91 от 01 марта 2011 г.

Большаков А.В. \_\_\_\_\_

Официальное представительство в России  
**ООО "УМС Рус"**  
 127276, Москва, ул.Отрадная, д.2Б офис 219  
 +7(495)739-00-69  
[www.camerasad.com](http://www.camerasad.com)  
[www.urbaco.ru](http://www.urbaco.ru)



**GENERATION 6**  
автоматические

Артикул	Серия	Название	Вес, кг	Сопротивление воздействию, Дж	Стоимость, евро	Материал
BPCLPF50	Cylinder (гладкие, цилиндрические)	Блокиратор автоматический D=250, H=500	113	9000 Дж (удерживает автомобиль 2,5 т на скорости 55 км/ч)	<b>2 595</b>	чугун, толщина стенки 11 мм, RAL 7016
BOCOFF671		Монтажное основание			<b>162</b>	листовая сталь 1,5 мм
BPCLPE50		Блокиратор автоматический D=200, H=500	87	5000 Дж (удерживает автомобиль 1,2 т на скорости 55 км/ч)	<b>2 143</b>	чугун, толщина стенки 11 мм, RAL 7016
BOCOFE664		Монтажное основание			<b>129</b>	листовая сталь 1,5 мм

**Технический центры**

CC1U200P	диаметр, мм	200		250		28	IP 44	<b>2 246</b>	230 V однофазный, потребляемый ток- 2,6 А, мощность - 500W, RAL 7035
	высота, мм	500	750	500	750		<b>размеры-600X400X250</b>		
	кол-во блокираторов, шт.	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				
CC41U200P15	диаметр, мм	200		250		34	IP 54	<b>5 246</b>	230 V однофазный, потребляемый ток- 4,9 А, мощность - 920W, RAL 7035
	высота, мм	500	750	500	750		<b>размеры-1000X800X400</b>		
	кол-во блокираторов, шт.	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4</b>				

**Дополнительные опции**

BOCGF50	Нагревательное устройство для автоматического блокиратора 24V 50W (применяется при диаметре блокиратора 120мм и 200мм)	<b>276</b>
BOCGF75	Нагревательное устройство для автоматического блокиратора 24V 75W (применяется при диаметре блокиратора 250мм)	<b>285</b>
BOTR160	Трансформатор для нагревателя блокиратора, кол-во блокираторов 2 или 3	<b>468</b>
KITBEA25	Комплект соединительный (в комплект входит: гибкий шланг + кабель + 2 L-образных соединения и одно T-образное соединение) Длина 25м	<b>147</b>
COU200ECSC	Схема логическая функциональная управляемый въезд и выезд	<b>494</b>
COU200ZA	Второй въезд без устройства управления для карты U200	<b>120</b>
COBCLC25	Комплект петель индукционных (2 петли), контролируемый въезд или выезд, длина 25 м	<b>365</b>
RDET2CM	Детектор двухканальный для контура безопасности	<b>413</b>
RSUPDET	База крепления детектора	<b>23</b>

**LUXOR**

Артикул	Модель	Название	Вес, кг	Сопротивление воздействию, Дж	Стоимость, евро	Материал
BPLUXF60	LUXOR	Блокиратор автоматический D=270, H=600	78		<b>1 800</b>	сталь 11 мм, RAL 7016, 3002
BOCOFF60		Монтажное основание			<b>292</b>	листовая сталь 1,5 мм
BPLUXF80		Блокиратор автоматический D=270, H=800	89		<b>1 909</b>	сталь 11 мм, RAL 7016, 3002
BOCOFF80		Монтажное основание			<b>331</b>	листовая сталь 1,5 мм

**Технический центры**

CC6U200PRR	диаметр, мм	200		270		320		<b>1573</b>	Стальной корпус, 800 x 600 x 300 мм, блок управления U200, компрессор, предназначенный для интенсивного использования, ресивер сжатого воздуха, оснащенный предохранительным клапаном, объемом 10 л.
	высота, мм	600	800	600	800	600	800		
	кол-во блокираторов, шт.	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>		

**Дополнительные опции**

KITBEA25G	Комплект соединительных шлангов и кабелей 1 для автоматического блокиратора : гибкий шланг, 25 м + кабель, 25 м + T-образное соединение + 2 L-образных соединения	<b>165</b>
BOEVP-LUX	Электроклапан - удерживает блокиратор в нижнем положении после отключения электроэнергии	<b>156</b>
RKCHBEA-LUX	Устройство нагревательное для 1 автоматического блокиратора модели Luxor , 70W	<b>179</b>
RKTRCHCN-LUX	Трансформатор для нагревателя блокиратора модели Luxor, кол-во блокираторов = 3	<b>168</b>

## GENERATION 6

полуавтоматические

Артикул	Серия	Название	Вес, кг	Сопротивление воздействию, Дж	Стоимость, евро	Материал
BMCLPE50	Cylinder (гладкие, цилиндрические)	Блокиратор механический D=200, H=500	85	9000 Дж (удерживает автомобиль 2,5 т на скорости 55 км/ч)	1 939	чугун, толщина стенки 11 мм, RAL 7016
BOCOFE664		Монтажное основание				листовая сталь 1,5 мм
BMCLPF50		Блокиратор механический D=250, H=500	121	5000 Дж (удерживает автомобиль 1,2 т на скорости 55 км/ч)	2 429	чугун, толщина стенки 11 мм, RAL 7016
BOCOFF671		Монтажное основание				листовая сталь 1,5 мм
<i>Дополнительные опции</i>						
BOCLES11	Ключ для убирающихся блокираторов и столбов, треугольник 11 мм				24	

## Съемные блокираторы

Артикул	Серия	Название	Вес, кг	Сопротивление воздействию, Дж	Стоимость, евро	Материал
BACLPE50G	Cylinder (гладкие, цилиндрические)	Блокиратор съемный D=200, H=500	33		264	чугун, толщина стенки 11 мм, RAL 7016
<i>Дополнительные опции</i>						
VOFIXCOF	Крышка для системы Fixator®				36	
VOFIXP11S	Система Fixator® с размыкающим механизмом, ключом, без крышки, треугольник 11 мм				177	
BOCLES11	Ключ для убирающихся блокираторов и столбов, треугольник 11 мм				24	
VOFIXCOFV10	Крышка для системы Fixator®, новая версия 2010 г, Ral 7043				55	
VOFIXP11SV10	Система Fixator® с размыкающим механизмом, ключом, без крышки, треугольник 11 мм, новая версия 2010 г, Ral 7043				267	

Данная продукция находится на складе.

Вся остальная продукция URVACO является заказной, по вопросу цены обращаться к менеджеру.